

HARDWAX PRO METALLIC

Beschrijving

TRAE LYX HARDWAX PRO METALLIC is een gemodificeerde hardwax olie met een uitstekende slijtvastheid, goede vulling, natuurlijke kleuren en een uitstekende chemische en mechanische weerstand. Deze hardwax is zeer mat en glanst niet op.

TRAE LYX HARDWAX PRO METALLIC is uitermate geschikt voor het afwerken van parket of houten vloeren .

Het geeft parket of de houten vloer een modern uiterlijk en is eenvoudig in onderhoud.

TRAE LYX HARDWAX PRO METALLIC kan op diverse decoratieve manieren worden toegepast.

Mooie resultaten verkrijgt men bijvoorbeeld door het hout eerst te voorzien van een laag TRAE LYX HARDWAX PRO COLOR of TRAE LYX RUSTIEKE LOOGBEITS en deze met TRAE LYX HARDWAX PRO METALLIC af te werken .

TRAE LYX HARDWAX PRO METALLIC wel altijd afwerken met TRAE LYX HARDWAX PRO BLANK.

Toepassing

Uitsluitend binnen te gebruiken op onbehandelde parket en planken vloeren.

Eigenschappen ¹

Kleur:	Aluminium en Brons.
Glansgraad:	Mat
Theoretisch verbruik:	25 - 30 m ² /l. per laag (afh. van houtsoort).
Overschilderbaar:	Na ca. 6 - 8 uur.
Licht belastbaar:	Na 1 dag.
Volledig uitgehard :	Na 5 dagen.
Verpakking:	750 ml
Opslag:	Koel, doch vorstvrij bewaren in goed gesloten, originele verpakking.
Houdbaarheid:	Na opening beperkt houdbaar Bij aangebroken verpakking kan vel vorming optreden.

¹ bij 20°C en 65% R.V.

Behandeling algemeen

TRAE LYX HARDWAX PRO Metallic voor gebruik goed roeren. De ondergrond kaal, droog, vet-en stofvrij maken en schuren met korrel 100-120 .
Ondergrond na het schuren opnieuw schoon en stofvrij maken.

Applicatie gegevens

Verwerkingsmethode:	Met Kwast, doek of kortharige parketroller.
Type verdunning:	Gebruiksklaar voor kwast of roller.
Percentage verdunning:	Niet verdunnen.
Laagopbouw:	2 - 3 lagen aanbrengen.
Applicatie condities:	Min. 10° C en max. 80% R.V. Zorg voor voldoende ventilatie tijdens het aanbrengen en drogen van de lak.
Schoonmaken gereedschap:	(gom) terpentijn of terpentine.

Verwerking

TRAE LYX HARDWAX PRO Metallic is aan te brengen met een kwast, roller of doek. Laat de olie enkele minuten intrekken en verwijder hierna de overtollige olie. TRAE LYX HARDWAX PRO Metallic in 1 of 2 lagen over de evt voor gekleurde ondergrond aanbrengen naar gelang de gewenste kleur en daarna altijd afwerken met 1 laag TRAE LYX HARDWAX PRO BLANK.
TRAE LYX HARDWAX PRO Metallic is ook in te boenen met een beige of witte pad.
Voor hardhout adviseren wij minimaal 2 lagen, bij zacht hout minimaal 3 lagen.

Voorbeeld systemen

- 1° laag: Hout kleuren met evt Trae lyx Loog beits of Trae lyx Hardwax pro Color.
- 2° laag: Trae lyx Hardwax pro Metallic .
- 3° laag: Trae lyx Hardwax pro Mat (blank)

Onderhoud

Voor regelmatig onderhoud adviseren wij TRAE LYX HARDWAX PRO FLOOR CLEANER.
Beschadigingen kunnen worden bijgewerkt met TRAE LYX HARDWAX PRO BLANK

Veiligheid

In lijnolie gedrenkte lappen uitgevouwen buiten laten drogen om mogelijke zelfontbranding door broei te vermijden. Niet blootstellen aan vuur/hitte. Vermijd contact met ogen en huid. Gebruik beschermende handschoenen. Niet eten, drinken of roken tijdens verwerking. Afval niet in de gootsteen werpen, maar op de daarvoor bestemde plaatsen inleveren. Verwaren en aanverwante artikelen buiten bereik van kinderen bewaren.
Zie voor meer informatie het bijbehorende veiligheidsinformatieblad.