

Couche de fond

Couche primaire pour parquet incolore, à un composant

Description

La Couche de fond Trae-Lyx est une couche primaire pour parquet incolore, à un composant. Grâce à l'excellente action isolante de la Couche de fond Trae-Lyx, les propriétés spécifiques des divers types de bois sont conservées tout en avivant la couleur et la chaleur du bois. La Couche de fond Trae-Lyx empêche la décoloration du bois et réduit au minimum le soulèvement des fibres.

Utilisation

La Couche de fond Trae-Lyx contient beaucoup d'extrait sec, présente une viscosité élevée et a de bonnes propriétés humidifiantes. La Couche de fond Trae-Lyx comble parfaitement le bois et les petits joints et fentes éventuels ; les couches suivantes de vernis pour parquet auront ainsi un support lisse. Le soulèvement des fibres de bois est réduit à un minimum. La Couche de fond Trae-Lyx n'assombrit pas les couleurs de divers types de bois, notamment de certains types de chêne, ce qui peut parfois se produire lors de l'utilisation de vernis pour parquet à base d'eau. Les recouvrements épais ou les couches trop épaisses par endroit peuvent aussi créer une couleur foncée, ce qui ne se produit pas lorsqu'on applique la Couche de fond Trae-Lyx. Elle isole les substances que l'on trouve dans certains types de bois (par ex. l'acide tannique), ce qui permet d'éviter les bandes ou les décolorations moins jolies. Elle intensifie la teinte naturelle, chaleureuse du bois et permet d'obtenir un superbe résultat.

Propriétés

Niveau du brillant	: brillant
Couleur blanchâtre,	: incolore transparent. Sous forme liquide, laiteuse.
Viscosité (18°C)	: 0,25 dPa.S
Extrait sec	: normalement 43 %
Teneur en solvant par litre	: 4,2 %

Teneur en substances organiques volatiles par litre	: 0,1 % (1g/l)
Rendement théorique	: environ 8 à 10 m ² /l, quel que soit le type de bois
Point d'inflammation	: aucun
Poids spécifique	: environ 1,05 kg/dm ³
Temps de séchage	: après environ 30 min à 20°C et avec 65 % H.R.
Recouvrable	: après environ 2 heures à 20°C et avec 65 % H.R.
Durci	: après environ 7 jours à 20°C et avec 65 % H.R.
Conditionnement	: en 750 ml et 2,5
Stockage	: au sec et à l'abri du gel
Conservation dans la boîte	: 2 ans, à une température comprise entre 5 et 25°C, dans l'emballage d'origine, non ouvert.

Application - informations

Méthode de traitement	: appliquer non dilué avec un rouleau mohair, un rouleau ne pluchant pas ou encore un pinceau "Orel". <u>Ne pas</u> traiter à une température inférieure à 5°C ou lorsque l'humidité atmosphérique relative est supérieure à 85 %. Une bonne ventilation (pas de courant d'air) favorise le séchage.
Type de dilution	: eau
Constitution des couches	: une seule couche de Couche de fond Trae-Lyx peut suffire . L'application de plusieurs couches est déconseillée. Couvrir ensuite de 3 couches de Vernis pour parquet, de Vernis pour sol, de Vernis pour revêtements en liège ou de Vernis pour projet Trae-Lyx.
Matériel de nettoyage	: avant séchage, nettoyer à l'eau (chaude).

Traitement - généralités

Le sol doit être propre, sec et sans graisse (cire). Enlever entièrement les restes éventuels de vernis.

Particularités

Il faut tenir compte du temps de séchage très rapide.

Sécurité

Ne pas manger, boire ou fumer pendant l'emploi. Éviter tout contact avec les yeux et la peau. Ne pas jeter les résidus de peinture dans l'évier ou la poubelle mais en disposer dans les endroits prévus à cet effet. Tenir hors de portée des enfants et des animaux. Conserver l'emballage bien fermé.