

HARDWAX PRO

Metallic

Description

HARDWAX PRO de TRAE LYX est une huile de cire dure modifiée d'une excellente résistance à l'usure, un bon remplissage, une couleur naturelle et une excellente résistance chimique et mécanique. Cette cire dure est très mate et ne brille pas.

HARDWAX PRO METALLIC de TRAE LYX convient tout particulièrement à la finition de parquets ou de sols en bois.

Elle donne un aspect moderne au parquet ou au sol en bois, et est facile d'entretien.

HARDWAX PRO METALLIC de TRAE LYX peut être appliquée de différentes manières décoratives. Vous pouvez obtenir de très jolis effets en appliquant, par exemple, d'abord une couche de HARDWAX PRO COLOR ou de MORDANT CAUSTIQUE RUSTIQUE DE TRAE LYX, puis de terminer par une couche de HARDWAX PRO METALLIC de TRAE LYX.

Il convient cependant de toujours finir la HARDWAX PRO METALLIC de TRAE LYX avec une couche de HARDWAX PRO MAT de TRAE LYX.

Utilisation

À utiliser uniquement à l'intérieur sur des parquets et planchers en bois non-traités.

Propriétés ¹

Couleurs	: Aluminium et Bronze
Degré de brillance	: Mat
Consommation théorique	: 25 - 30 m ² /l. par couche (dépend de l'essence de bois).
Temps entre couches	env. 6 à 8 heures.
Mise en charge légère	: après 1 journée

Durcissement complet	: après 5 jours
Conditionnement	: 750 ml
Stockage d'origine	: conserver au frais mais hors gel, dans son emballage bien fermé.
Durée de conservation	: après ouverture, conservation limitée. Une pellicule peut se former dans un bidon entamé.
* à 20 °C et 65 % d'humidité relative	

Traitement en général

Bien mélanger HARDWAX PRO METALLIC de TRAE LYX Nettoyer le support, le sécher, éliminer les graisses et poussières, puis poncer avec un grain 100-120. Après le ponçage, nettoyer et dépoussiérer à nouveau le support.

Informations sur l'application

Méthode de mise en œuvre	: Au pinceau, chiffon ou rouleau à parquet à poils courts
Type de diluant	prêt à l'emploi au pinceau ou au rouleau.
Pourcentage de dilution	: ne pas diluer
Nombre de couches	: appliquer 2 à 3 couches
Conditions d'application	: mini. 10 °C et maxi. 80 % d'humidité relative Bien ventiler pendant l'application et le séchage du produit.
Nettoyage des outils	: térébenthine (de gomme) ou white-spirit

Mise en œuvre

HARDWAX PRO METALLIC de TRAE LYX s'applique au pinceau, au rouleau ou au chiffon. Laisser pénétrer quelques minutes, puis éliminer l'excédent d'huile. Appliquer la HARDWAX PRO METALLIC de TRAE LYX en 1 ou 2 couches, selon la couleur désirée, puis toujours terminer par 1 couche de HARDWAX PRO MAT de TRAE LYX. HARDWAX PRO METALLIC de TRAE LYX peut également être appliquée par frottement, avec un tampon beige ou blanc.

Pour les bois durs, nous conseillons au moins 2 couches, pour les bois tendres au moins 3 couches.

Exemples de système

1^{re} couche : Colorer le bois avec par ex. le mordant caustique de Trae Lyx ou HARDWAX PRO COLOR de Trae Lyx.

2^e couche : HARDWAX PRO METALLIC de Trae Lyx.

3^e couche : HARDWAX PRO MAT (incolore) de Trae Lyx.

Entretien

Pour l'entretien régulier, nous conseillons le NETTOYANT HARDWAX PRO de TRAE LYX. Les dommages peuvent être réparés avec HARDWAX PRO MAT de TRAE LYX.

Sécurité

Toujours laisser sécher les chiffons imbibés d'huile de lin dépliés et à l'extérieur afin d'éviter une possible auto-inflammation par fermentation. Ne pas jeter le produit dans l'évier mais le déposer dans un point de collecte prévu à cet effet. Maintenir peintures et articles apparentés hors de portée des enfants.